

TEXXUM HYDROTRAN UTTO 10W-30

Описание

Многофункциональное масло класса UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) с высокими эксплуатационными характеристиками. Создано на основе сбалансированного комплекса тщательно подобранных базовых масел и системы присадок для достижения многообразных рабочих характеристик, требуемых для эксплуатации данного типа масла. Предназначено для смазки коробок передач, дифференциалов, «мокрых тормозов» и гидравлических систем колесных и гусеничных тракторов, различной сельскохозяйственной и внедорожной техники, эксплуатируемых в тяжелых условиях.

Внимание: не использовать в качестве моторного масла!

Свойства

высокий уровень антиокислительной и термической стабильности

отличные антикоррозионные и моющие свойства

содержат присадки, предохраняющие узлы трансмиссии и гидросистем от задиров и износа

устойчивость к сдвиговым нагрузкам

эффективная низкотемпературная текучесть

хорошие антипенные свойства

эффективные фильтрационные свойства, обеспечение надежной и плавной работы гидравлической системы

совместимо со стандартными материалами уплотнений

Типичные физико-химические показатели

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15 °С	г/мл	ГОСТ 3900-2022	0,87
Вязкость кинематическая при 100 °С	мм2/с	ГОСТ 33-2000	11,6
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371-2018	152
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287-91	-40
Температура вспышки, СОС	°С	ГОСТ 4333-2014	220

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой продукции, могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Ресурс Петролеум».